



# FONDO ANTISALE A

## SALZSPERRE A

*Tiefenwirksame, atmungsaktive Salzsperre auf Wasserbasis*

### TECHNISCHES DATENBLATT

#### BESCHREIBUNG

**Salzsperre A - Calchèra San Giorgio** besteht aus in Wasser gelösten, niedrigviskosen Polysiloxanen mit hoher Eindringtiefe und ist gebrauchsfertig. Die Kapillare der behandelten Materialien werden ausgekleidet und somit wird dem Durchdringen des Wassers und der darin gelösten Salze in die Putzschichten entgegengewirkt. Die tiefenwirksame Salzsperre auf Wasserbasis beeinflusst die Atmungsaktivität des Mauerwerkes nicht.

#### ANWENDUNGSBEREICH

Auf Naturstein, Ziegel, Kalkputzen, Kalk-Zementputzen und Beton.

#### VERARBEITUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann je nach Bedarf mit einem Niederdruck-Spritzgerät, Roller oder Flächenstreicher (Naturborsten) aufgetragen werden.

Auf porösen, stark saugenden Untergründen wird empfohlen das Produkt in zwei Arbeitsgängen, nass in nass, aufzutragen. Auf weniger saugenden Untergrund muss überschüssiges Material mittels Putzpapier oder sauberem Tuch sofort entfernt werden, damit keine glänzenden Stellen entstehen. Es wird empfohlen das Produkt vollflächig zu verwenden.

Der Folgeauftrag von **Fortis Spritzputz Anti Salz - Calchèra San Giorgio** muss innerhalb von zwei Stunden nach dem Auftrag von Salzsperre A erfolgen.

Es wird empfohlen, vor der Verarbeitung eine Probe anzulegen und nach 5/8 Tagen die Effizienz zu prüfen.

#### VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Während der Verarbeitung muss die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur zw. +5°C und +35°C liegen.

#### RICHTVERBRAUCH

Ca. 0,1 - 0,2 lt/m<sup>2</sup> - abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. Der genaue Verbrauch kann erst nach Anlegen einer Verarbeitungsprobe am Objekt festgestellt werden.

#### VERPACKUNG

5 lt / 10 lt Kanister

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Form:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Geruch:</b>	mild
<b>spezifisches Gewicht:</b>	1 kg/lt ± 0,1
<b>pH-Wert:</b>	6 - 8
<b>Verdünnung:</b>	gebrauchsfertig

#### LAGERUNG

Das Produkt ist im originalen verschlossenen Behälter, bei fachgerechter Lagerung stabil. Vor Hitze, Sonne und Frost schützen. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verwenden.



Baubiologie



Sanierung



Restauration

## **HINWEISE**

Produkt für die professionelle Verarbeitung, nicht modifizieren. Nicht befugte Personen, Maschinen und Geräte aus der Umgebung entfernen. Nicht zu behandelnde Oberflächen bedarfs- und fachgerecht abgedeckt. Personen die das Produkt verarbeiten müssen die gesetzlich vorgesehene Schutzausrüstung tragen.

Das Produkt ist laut EU Norm betreffend Verarbeitung NICHT mit Warnhinweisen bezüglich Giftstoffe zu kennzeichnen. Das Produkt ist eine wässrige Lösung.

Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben, entbinden den Anwender nicht von der Verpflichtung, sich vor der Anwendung von der Eignung unserer Produkte für die vorgesehene Verwendung zu überzeugen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Die genannten Werte und Eigenschaften entstammen intensiver Entwicklungsarbeit und Erfahrungen. Wir empfehlen vor Verarbeitung auf dem jeweiligen Untergrund Proben anzulegen. Der Hersteller behält sich Produktänderungen vor. Mit Erscheinung dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

## **SICHERHEITSDATENBLATT VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES LESEN**