



## **SAPONE DI MARSIGLIA**

### **MARSEILLER SEIFE**

*Zum Polieren von geglätteten Edelputzen wie z.B. Marmorino, Stucco Veneziano, Lithocalx*

#### **TECHNISCHES DATENBLATT**

##### **BESCHREIBUNG**

Das Produkt besteht aus reiner Marseiller Seife und speziellen natürlichen Zusatzstoffen. Es verleiht glatten Kalkoberflächen Glanz, Schutz gegen Verschmutzung und wasserabweisende Wirkung, ohne die Atmungsaktivität des Edelputzes zu beeinträchtigen.

##### **ANWENDUNGSBEREICH**

**Marseiller Seife – Calchera San Giorgio** wird zum Polieren von glatten Kalkoberflächen wie z.B.: Marmorino, Stucco Veneziano, Lithocalx und Tadelakt verwendet.

##### **VERARBEITUNG**

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Die zu behandelnde Fläche muss mindestens 48 Stunden getrocknet sein.

Seife mittels Traufel aus Edelstahl nass in nass bis zur Sättigung auftragen und abziehen.

Anschließend die Flächen mit einem weichen, sauberen, trockenen Stoffballen (Naturfasern, Wolle oder Baumwolle) polieren.

Nach ca. 48 Stunden Trockenzeit, die überschüssige Seife mit einem sauberen, weichen Tuch entfernen.

##### **VERARBEITUNGSTEMPERATUR**

Während der Verarbeitung muss die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur zw. +10°C und +30°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit muss während der Verarbeitung und für 24 Stunden nach der Verarbeitung unter 85% liegen.

##### **RICHTVERBRAUCH**

Ca. 30 – 60 g/m<sup>2</sup> - abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. Der genaue Verbrauch kann erst nach anlegen einer Probe festgestellt werden.

##### **VERPACKUNG**

2 kg Eimer

##### **TECHNISCHE DATEN**

<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	0,82 ± 0,02 kg/l
<b>pH-Wert:</b>	8,0 ± 1
<b>Verdünnung:</b>	gebrauchsfertig
<b>Trocknung der Oberfläche:</b>	2 Stunden (Umgebungstemperatur 20°C)
<b>Trocknung:</b>	48 Stunden (Umgebungstemperatur 20°C)
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd):</b>	hoch 0,06 m - EN ISO 7783-2:2001
<b>VOC:</b>	0,011 g/l
<b>Dir. 2004/42/CE:</b>	Cat. A/1, Höchstwert 2010: 200g/l

### **LAGERUNG**

Das Produkt vor Hitze, Sonne und Frost schützen. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verwenden.

### **HINWEISE**

Produkt für die professionelle Verarbeitung, nicht modifizieren.

Personen die das Produkt verarbeiten müssen die gesetzlich vorgesehene Schutzausrüstung tragen.

Das Produkt ist laut EU-Norm betreffend Verarbeitung NICHT mit Warnhinweisen bezüglich Giftstoffe zu kennzeichnen.

Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben, entbinden den Anwender nicht von der Verpflichtung, sich vor der Anwendung von der Eignung unserer Produkte für die vorgesehene Verwendung zu überzeugen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Die genannten Werte und Eigenschaften entstammen intensiver Entwicklungsarbeit und Erfahrungen. Wir empfehlen vor Verarbeitung auf dem jeweiligen Untergrund Proben anzulegen. Der Hersteller behält sich Produktänderungen vor. Mit Erscheinung dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

### **SICHERHEITSDATENBLATT VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES LESEN.**